

zameL

**БИСТАБИЛЬНОЕ
РЕЛЕ**

PBP-04

230 V AC

exta

Степень защиты корпуса IP20

Бистабильное (два состояния) управление освещением

www.zamel.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия производителя составляет
24 месяца

Печать и подпись продавца,
дата продажи

1. ZAMEL Sp. z o.o. дает 24-месячную гарантию на проданные товары.
2. Гарантия ZAMEL Sp. z o.o. не охватывает:
 - а) механические повреждения, являющиеся следствием транспортировки, загрузки/разгрузки и т. п.,
 - б) повреждения, являющиеся следствием неправильно исполненного монтажа или эксплуатации изделий ZAMEL Sp. z o.o.,
 - в) повреждения являющиеся следствием каких-либо переделок произведенных ПОКУПАТЕЛЕМ или третьими лицами, относящимся к изделиям, являющимся предметом продажи, а также устройства требующие обязательного ремонта для правильной работы изделий, являющихся предметом продажи.
 - г) повреждения являющиеся следствием форс мажорных обстоятельств за которые ZAMEL Sp. z o.o. не несет ответственности.
 - д) источники питания (батареи), являющиеся частью оборудования в момент его продажи (если присутствуют).
3. Любые претензии по гарантии ПОКУПАТЕЛЬ заявляет в пункте покупки или в фирме ZAMEL Sp. z o.o. в письменной форме после их подтверждения.
4. ZAMEL Sp. z o.o. обязуется рассмотреть рекламации согласно обязательным правилам и нормам польского права.
5. Выбор формы решения проблемы рекламации, напр. замена товара на другой без дефектов, ремонт или денежный возврат, является прерогативой ZAMEL Sp. z o.o.
6. Территориальной границей гарантии является Республика Польша.
7. Гарантия не исключает, не ограничивает, а также не приостанавливает действие прав ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из-за несоответствия качества товара с декларируемым.

zameL

ZAMEL sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

БИСТАБИЛЬНОЕ РЕЛЕ PVP-04

**Предназначено для управления освещением
или любым другим устройством**

- Бистабильное (два состояния) управление освещением или любым другим устройством,
- работа с однокнопочными выключателями с подсветкой,
- возможность управления из нескольких мест,
- двухжильная управляющая проводка,
- управляющий сигнал подается при помощи провода „L”
- контроль включения приемника - красный диод LED,
- Безпотенциальное выходное реле 1 x NO / NC с нагрузкой 10 A,
- рабочая температура: от -20 ° C до + 45 ° C
- размеры: 47,5 x 47,5 x 20 мм.

230 V AC; 50 Hz; 0,2 W; IP20

PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11



Сделано в Польше



Символ, обозначающий сортировку электрического и электронного оборудования. Размещение используемые устройства с другими отходами.

Декларация о соответствии предоставляется на сайте
www.zamel.com