

# VP-209ICSPB-B

## JEDNORODZINNY DWUŻYŁOWY ZESTAW WIDEO DOMOFONOWY Z CZYTNIKIEM RFID I SZYFRATOREM



VP-209BHDWIFI



VP-PWRW3



VO-201ICBPHD

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WIDEO MONITOR

- Wyświetlacz: 7" dotykowy IPS 1024 x 600 p
- System operacyjny: Linux
- Montaż: natynkowy
- Zasilanie: 24 ÷ 36 V DC
- Konsumpcja prądowa: 7 W (maks.), 4 W (czuwanie)
- Standard kompresji wideo: H.265 (domyślnie), H.264
- Tryb komunikacji audio: dwustronny (pełny duplex)
- Maksymalna ilość monitorów: 10
- Maksymalna ilość kamer CCTV oraz paneli zewnętrznych: 8
- Standard WiFi 2.4 GHz & 5 GHz 802.11 a/b/g/n
- Protokół sieciowy: TCP/IP, RTSP, SIP
- Typ instalacji: 2-żyłowa BUS
- Pamięć wewnętrzna: 128 MB
- Obsługa pamięci zewnętrznej: microSD maks. 128 GB
- Detekcja ruchu
- Detekcja form ludzkich
- Nagrania wideo
- Obsługa głosowa: Google Assistant, Amazon Alexa
- Możliwość dzielenia ekranu: na 4 części z opcją przewijania
- Personalizowane dzwonki AAC
- Personalizowane tła dla wyświetlacza
- Aplikacja: mobilna NaviHome, Tuya Smart (iOS, Android)
- Temperatura pracy: -10°C ÷ +50°C
- Wilgotność pracy: 10% ÷ 90%
- Wymiary produktu: 188 x 136 x 22 mm
- Waga: 0,40 kg

#### PANEL ROZMÓWNY

- System operacyjny: Linux
- Montaż: natynkowy
- Typ instalacji: 2-żyłowa BUS
- Tryb komunikacji głosowej: dwukierunkowa (pełny duplex)
- Zasilanie: 18 ÷ 36 V DC
- Przekaznik bramy: NO (max 30 V AC/DC 4 A)
- Przekaznik elektrozaczepek: NO/NC (max 30 V AC/DC 4 A)
- Alarm sabotażowy: wstrząsy oraz próby otwarcia i zerwania
- RFID: 13.56 MHz / MIFARE / wspiera ISO/IEC 14443 typ A 106 kB/s
- Ilość obsługiwanych transponderów RFID: 100
- Odległość czytania transponderów: ≤ 2 cm
- Funkcja szyfratora: obsługa dwóch stref dostępu
- Rozdzielczość: Strumień główny: 1920 x 1080 p, 720 p, Podstrumień: 640 x 360 p
- Kąt widzenia kamery: H: 120°, V: 71°
- Standard kompresji wideo: H.265 (domyślny), H.264
- Redukcja hałasu: 3D
- Podświetlenie: IR
- Stopień ochrony: IK07, IP66
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +60°C
- Wilgotność pracy: 10%RH ÷ 90%RH (brak kondensacji pary)
- Wymiary: 55 x 154 x 21 mm
- Waga netto: 0,36 kg

