Nowy sposób logowania do aplikacji exta life dla systemu iOS (dostępny od wersji 3.5.4)

Nowy sposób logowania oparty jest na tworzeniu listy kontrolerów / kont użytkowników. Aplikacja wspiera migrację ustawień (lokalne / zdalne / lista kontrolerów) utworzonych na starszych wersjach aplikacji iOS.

W pierwszej kolejności aplikacja próbuje łączyć się z kontrolerem do którego ostatnio była zalogowana. W przypadku braku połączenia widoczna jest lista kontrolerów, z której użytkownik wybiera kontroler / konto do którego chce się zalogować. Funkcjonalność pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy kontrolerami / kontami.

UWAGA:

Konta użytkowników przed dodaniem do listy muszą zostać wcześniej utworzone w aplikacji z poziomu użytkownika 'root' (Ustawienia \rightarrow Użytkownicy)



Dodanie nowego kontrolera / konta

Dostęp Lokalny > Dostęp Zdalny > Automatyczne wyszukiwanie > ♦ POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b Zamel-b ? IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Dostęp Lokalny > Dostęp Zdalny > Automatyczne wyszukiwanie > ♦ POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b zamel-b > IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Vróć	RODZAJ POŁĄCZENIA		
Dostęp Zdalny ▲ Automatyczne wyszukiwanie ▲ < Wróć	Dostęp Zdalny ↓ Automatyczne wyszukiwanie ↓ ✓ Wróć POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* ☆ zamel-b ☆ ✓ Wróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Dostę	p Lokalny		>
Automatyczne wyszukiwanie ✓ Wróć POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b ✓ Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Automatyczne wyszukiwanie ✓ Wróć POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b ✓ Vróć POŁĄCZENIE Vi-Fi* zamel-b POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Dostę	p Zdalny		
♦ Wróć POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b Zamel-b ? Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	♦ Wróć POŁĄCZENIE Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* 2amel-b Zamel-b ? Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Auton	natyczne wyszukiwanie		>
Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b Wróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	く Wróć	POŁĄCZENIE		
Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b V Wróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Adres IP* 192.168.2.169 Wi-Fi* zamel-b Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	-•			
Wi-Fi* zamel-b Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	Wi-Fi* zamel-b Vróć POŁĄCZENIE IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400		Adres IP* 192.168.2.169		
Viróć POŁĄCZENIE	Vróć POŁĄCZENIE		Wi-Fi* zamel-b	((+	
IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400				
IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400	IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net Port* 20400		FOLĄOŻENIE		
Port* 20400	Port* 20400		IP/DDNS* efc-01_xxxx.extalife.net	•	
			Port* 20400		

Ekran 2 Służy do wyboru rodzaju połączenia *Dostęp lokalny* – pozwala na wprowadzenie danych umożliwiających łączenie się z kontrolerem w obrębie sieci lokalnej (domu, lokalu w którym zainstalowany jest kontroler EFC-01) W przypadku tego połączenia wymagana jest znajomość adresu IP pod którym kontroler widoczny jest w sieci lokalnej. *Dostęp zdalny* – pozwala na wprowadzenie danych umożliwiających łączenie się z kontrolerem spoza sieci lokalnej (będąc poza domem, lokalem w którym zainstalowany jest kontroler EFC-01) *Automatyczne wyszukiwanie* – dotyczy tylko połączenia lokalnego. Po wybraniu tej opcji każdorazowo po uruchomieniu aplikacji kontroler jest automatycznie wyszukiwany w sieci lokalnej. Wykorzystuje się do tego mechanizm mulicast. UWAGA: nie wszystkie routery wi-fi wspierają poprawnie usługę mulicast.

Adres IP – adres pod którym kontroler EFC-01 jest widoczny jest w sieci lokalnej. Adres ten można sprawdzić z poziomu routera WiFi lub dedykowanej aplikacji (na przykład 'Fing'). Zalecane jest wykonanie rezerwacji adresu IP na routerze tak, aby za każdym razem kontroler otrzymywał ten sam adres od serwera DHCP. Rezerwacji dokonuje się na podstawie adresu MAC kontrolera w ekranie ustawień DHCP routera.

Wi-Fi - nazwa sieci wifi w której pracuje kontroler EFC-01. Nazwa może być wpisana ręcznie lub jest zaczytywana automatycznie po naciśnięciu przycisku 奈

IP/DDNS – zewnętrzny stały adres IP lub nazwa domeny w przypadku zmiennego zewnętrznego adresu IP i korzystania z usługi ddns.

Port – domyślny port na którym pracuje kontroler i aplikacja – wartość 20400



Widok listy kontrolerów / kont

Lista jest wyświetlana po uruchomieniu aplikacji. W celu połączenia należy kliknąć wybraną nazwę na liście.



Aplikacja umożliwia szybkie przejście do listy i przelogowanie do innego kontrolera / konta.

za	Jerre Contraction (Second Second Sec	
Dom zdalnie Zdalne	Nie połączony 🛈	
Dom lokalnie Lokalne	Nie połączony i	
Dodaj nowy kontroler	Ð	
		(

• Wróć exta	a life 🗸
Urządzenia	Dom
Sceny	Logiczne
Czasowe	Ustawienia