

zameL

230 V AC

exta

**AUTOMAT SCHODOWY
ASH-01**

Stopień ochrony IP65

Przeznaczony do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych

www.zamel.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

zameL

ZAMEL sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

AUTOMAT SCHODOWY ASH-01

**Przeznaczony do sterowania
oświetleniem na korytarzach
lub klatkach schodowych.**

- Płynna regulacja czasu włączenia w zakresie: 10 s ÷ 10 min
- Możliwość współpracy z przyciskami jednobiegunowymi, podświetlonymi
- Współpraca z instalacją 3 - lub 4 - przewodową
- Hermetyczna obudowa
- Przyłącze kablowe 0,5 m: 4 x 0,7 5mm²
- Parametry przełącznika: 16A / 250V, AC1, 4000VA
- Temperatura pracy: od -20°C do +45°C
- Stopień ochrony: IP65
- Wymiary: 69 x 56 x 27 mm



SKANUJ



**dane
techniczne**

230 V AC; 50/60 Hz; 48 mA; IP65

PN-EN 60669-1



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.



Wyprodukowano w Polsce

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com