



zameL

230 V AC

exta

**PRZEKAŹNIK
CZASOWY**

PCP-04

Stopień ochrony IP20

Zestaw 8 trybów pracy

www.zamel.com



karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie i odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszca uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rejmacji za wady rzeczy sprzedanej.

zAMEL

infolinia techniczna
32 211 35 55

ZAMEL sp. z o.o.

423-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04

e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

PRZEKAŹNIK CZASOWY PCP-04

Przeznaczony do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania

- Zestaw 8 różnych trybów pracy
- Zakres nastaw czasu: 0,1 s do 10 dni (skokowo + płynnie)
- Sygnalizacja stanu przełącznika i odmierzenia czasu - dioda LED czerwona
- Wyzwalanie napięciem zasilania lub wejściem sterującym
- Duża dokładność odmierzanego czasu (0,2 %)
- Parametry przełącznika: styk przelączny 5 A / 25 0V AC1, 750 VA
- Pozycja pracy: dowolna
- Obudowa dopuszkowa
- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
- Wymiary: 50x50x15 mm
- Waga: 30 g

230 V AC; 50 Hz; 15,5 mA; IP20
waga: 0,030 kg

PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1,
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11,



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.



Wyprodukowano w Polsce

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej
www.zamel.com

