

zameL

230 V AC

exta

OGRANICZNIK MOCY
PMH-01

Stopień ochrony IP65

Przeznaczony do zabezpieczenia nadzorowanego obwodu przed przekroczeniem poboru mocy.

www.zamel.pl

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

zAMEL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

OGRANICZNIK MOCY PMH-01

Przeznaczony do zabezpieczenia nadzorowanego obwodu przed przekroczeniem poboru mocy.

- Płynna regulacja progu mocy w zakresie: 0,2 ÷ 2 kW
- Odporność na krótkotrwałe przekroczenie ustawionego poziomu mocy
- Opóźnienie wyłączenia: 2 s
- Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami mocy po odłączeniu odbiornika: 40 s
- Hermetyczna obudowa
- Przyłącze kablowe 0,5 m: 3x0,75 mm²
- Parametry przełącznika: 1Z - 16 A / 250 V, AC1, 4000 VA
- Temperatura pracy: od -20°C do +45°C
- Stopień ochrony: IP65
- Wymiary: 69 x 56 x 27 mm

230 V AC; 50/60 Hz; 35 mA; IP65

PN-EN 60730-1



Wyprodukowano w Polsce



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.