



**zamel**

**12÷24 V DC**

**exta**

**STEROWNIK ROLET**

**SRP-05**

dodatkowy tryb pracy - komfortowy

sterowanie lokalne i centralne roletami okiennymi

[www.zamel.com](http://www.zamel.com)



## karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,  
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
  - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
  - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
  - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
  - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

# zAMEL

ZAMEL Sp. z o.o.  
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04  
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

## STEROWNIK ROLET SRP-05

- Przeznaczony do przewodowego sterowania napędami rolet okiennych, markiz, bram
- sterowanie innymi urządzeniami napędzanymi silnikami elektrycznymi prądu stałego 12 V DC lub 24 V DC,
- możliwość sterowania lokalnego i centralnego,
- możliwość pracy niezależnej lub łączenia w sekcje (grupowanie),
- sterowanie lokalne realizowane z poziomu przycisków zaaluzowych pojedynczych lub podwójnych,
- sterowanie centralne realizowane tylko z przycisków zaaluzowych podwójnych,
- możliwość zablokowania rolety w pozycji zamkniętej lub otwartej z poziomu wejść centralnych,
- możliwość współpracy z systemem alarmowym oraz dodatkowymi urządzeniami (np. czujnik deszczu, zegary sterujące, czujnik natężenia oświetlenia),
- montaż w puszcze instalacyjnej (Ø60 mm),
- wyzwalanie tylko z linii „+”,
- urządzenie energooszczędne, przystosowane do pracy ciągłej,
- tryby komfortowy - górny i dolny - możliwość zapamiętania położenia rolety,
- programowalny maksymalny czas ruchu rolety.



**12 ÷ 24 VDC; IP20**  
**0,33 W (U<sub>IN</sub>=12 V DC)**  
**0,51 W (U<sub>IN</sub>=24 V DC)**  
**Waga: 0,044 kg**

PN-EN 61000, PN-EN 60669  
Wyprodukowano w Polsce

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej  
[www.zamel.com](http://www.zamel.com)

