

zameL

230 V AC

exta

**WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY
Z SONDĄ WZN-01/S1**

Zawiera sondę SOH-01 (1m)

Przeznaczony do sterowania odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia

www.zamel.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszka uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

zAMEL

ZAMEL sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY Z SONDĄ WZN-01/S1

Przeznaczony do sterowania odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia. Komplet zawiera zewnętrzną sondę SOH-01 (przewód 1m).

- Płynna regulacja progu włączenia w zakresie: 0÷200 lx
- Obudowa natynkowa
- Hermetyczna, zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia z przewodem o długości 1 m (typ SOH-01)
- Kontrolki napięcia zasilania i stanu przekaźnika
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 ÷ 2,5 mm²
- Parametry przekaźnika: 1Z-16 A 250 V, AC1, 400 OVA
- Temperatura pracy: od -20°C do +45°C
- Stopień ochrony wyłącznika: IP20
- Stopień ochrony sondy: IP65
- Wymiary: 69 x 56 x 27 mm



Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com

230 V AC; 50/60 Hz; 24 mA; IP65
PN-EN 60669-1

Wyprodukowano w Polsce



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.