



zameL

230 V AC

**WYŁĄCZNIK
ZMIERZCHOWY**

exta

WZS-01

Stopień ochrony IP54

Do sterowania odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia

www.zamel.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rejmowaniu za wady rzeczy sprzedanej.

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

zAMEL

ZAMEL sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZS-01

**Przeznaczony do sterowania odbiornikami
w zależności od natężenia oświetlenia.**

- Płynna regulacja progu włączenia w zakresie: 0 + 200 lx
- Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia
- Obudowa natynkowa, rozbierana - łatwy montaż
- Możliwość regulacji bez otwierania obudowy
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 ÷ 2,5mm²
- Parametry przełącznika: 1Z – 16A / 250V, AC1, 4000VA
- Temperatura pracy: od -20°C do +45°C
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary: 84 x 68 x 43 mm



plik: WZS-01 | mood/fikacja: 21.05.2015

230 V AC; 5 0Hz; 24 mA; IP54

PN-EN 60669-1



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Deklaracja zgodności znajduje się
na stronie internetowej www.zamel.com

Wyprodukowano w Polsce



5 903669 021759