

zaMeL

230V~

**WYŁĄCZNIK
ZMIERZCHOWY**

WZS-01

exta



Stopień ochrony IP54

Do sterowania odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia.

instrukcja montażu

www.zamelcet.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

- ZMIE ZAMEL SP.J. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
- Gwarancja ZMIE ZAMEL SP.J. nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZMIE ZAMEL SP.J.,
 - uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZMIE ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialności
 - źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
- Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZMIE ZAMEL SP.J. na piśmie po ich stwierdzeniu.
- ZMIE ZAMEL SP.J. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
- Wybór formy zafaktuowania reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZMIE ZAMEL SP.J.
- Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

zameL

ZAKŁAD MECHANIKI I ELEKTRONIKI „ZAMEL” sp.j. J.W. Dzida, K. Łódzińska
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

WZS-01

Przeznaczony do sterowania odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia.

- Płynna regulacja progu włączenia w zakresie: 0 + 200 lx
- Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia
- Obudow natynkowa, rozbierana - łatwy montaż
- Możliwość regulacji bez otwierania obudowy
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 + 2,5mm²
- Parametry przełącznika: 1Z – 16A / 250V, AC1, 4000VA
- Temperatura pracy: od -20°C do +45°C
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary: 84 x 67 x 42 mm

230V~50/60Hz; 24mA; IP54;

PN-EN 60669-1

WZS-01-01



04

Flawiu

31. 20.40-90. 30

519036691021759